



uno prime
SATIN

CARTE PER EDITORIA E CATALOGHI

PUBLICATION & CATALOGUE PAPERS

PATINATA CON LEGNO

COATED MECHANICAL PAPER

Grammatura Substance	ISO 536	g/m ²	65	70	75	80	85	90
Spessore Caliper	ISO 534	µm	59	63	68	72	77	81
Volume specifico Bulk	ISO 534	cm ³ /g	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Ruvidità Bendsen Roughness Bendsen	ISO 8791-2	ml/min	50	50	60	60	60	60
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	350	350	350	350	350	350
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	28	28	28	28	28	28
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	90	90	90	90	90	90
Opacità Opacity ISO	ISO 2471	%	91.5	92.5	93.5	94.5	95	95.5
Finitura <i>Finishing</i>	Satin							
Tipo di stampa <i>Printing methods</i>	Roto OffsetHeatset Web-offset							
Applicazioni <i>End uses</i>	Brochure, Cataloghi, Inserti, Periodici, Riviste di alta qualita, Stampe commerciali <i>Brochures, Catalogues, Inserts, Magazines, High quality magazines, Commercial printing</i>							
Note	90 GSM SU RICHIESTA - 90 GSM ON DEMAND							

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

 burgo